

Multical 603 Calorímetro con Ultraflow. Incluye:

- * Integrador independiente MULTICAL® 603-E
- * Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® 54 para CALOR (según listado abajo) con cable de conexión al integrador de 2,5 metros. (Este cable puede pedirse con largo 5m ó 10m - ver precios abajo).
- * Alimentación (a escoger entre pila de litio, 230 VAC ó 24 VAC)
- * 2 sondas de temperatura Pt500 de 1,5 m (con vainas o portasondas). **5 m a partir de DN100**
- * Puerto óptico para lectura de registros históricos (hasta 15 años)
- * Soporte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalímetro)
- * Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas). **R.D. 244/2016**

Para medir Frío (2-50°C) o Calor y Frío, ver página siguiente

Caudalímetros de rosca PN16:

65-5-CAHA	qp 0,6 m³/h, 110 mm x G¾B	
65-5-CAHD	qp 0,6 m³/h, 130 mm x G1B	
65-5-CDHA	qp 1,5 m³/h, 110 mm x G¾B	
65-5-CDHD	qp 1,5 m³/h, 130 mm x G1B	
65-5-CDHC	qp 1,5 m³/h, 165 mm x G¾B	
65-5-CDHF	qp 1,5 m³/h, 190 mm x G1B	
65-5-CEHD	qp 2,5 m³/h, 130 mm x G1B	Nuevo
65-5-CEHF	qp 2,5 m³/h, 190 mm x G1B	
65-5-CGJG	qp 3,5 m³/h, 260 mm x G1¼B	Nuevo
65-5-CHJG	qp 6,0 m³/h, 260 mm x G1¼B	Nuevo
65-5-CJJJ	qp 10,0 m³/h, 300 mm x G2B	Nuevo

Caudalímetros de bridas PN25:

65-5-CDCA	qp 1,5 m³/h, 190 mm x DN20, PN 25	Acero inox.
65-5-CECA	qp 2,5 m³/h, 190 mm x DN20, PN 25	Acero inox.
65-5-CGCB	qp 3,5 m³/h, 260 mm x DN25, PN 25	Acero inox.
65-5-CHCB	qp 6,0 m³/h, 260 mm x DN25, PN 25	Acero inox.
65-5-CHCC	qp 6,0 m³/h, 260 mm x DN32, PN 25	Acero inox.
65-5-CJCD	qp 10,0 m³/h, 300 mm x DN40, PN 25	Acero inox.
65-5-CKCE	qp 15,0 m³/h, 270 mm x DN50, PN 25	Acero inox.
65-5-CLCG	qp 25,0 m³/h, 300 mm x DN65, PN 25	Acero inox.
65-5-CMCH	qp 40,0 m³/h, 300 mm x DN80, PN 25	Acero inox.
65-5-FACL	qp 60,0 m³/h, 360 mm x DN100, PN 25	Acero inox.
65-5-FBCL	qp 100,0 m³/h, 360 mm x DN100, PN 25	Acero inox.
65-5-FBCM	qp 100,0 m³/h, 350 mm x DN125, PN 25	Acero inox.

50-00-259 Cable de conexión entre integrador y ULTRAFLOW® 5m

50-00-270 Cable de conexión entre integrador y ULTRAFLOW® 10m

cable de conexión caudalímetro de 5m

Caudalímetros de bridas PN25:

65-5-FCCN-10	qp 150,0 m³/h, 500 mm x DN150, PN 25	Acero inox.
65-5-FDCN-10	qp 250,0 m³/h, 500 mm x DN150, PN 25	Acero inox.
65-5-FECN-10	qp 400,0 m³/h, 500mm x DN150, PN 25	Acero inox.
65-5-FECP-10	qp 400,0 m³/h, 500 mm x DN200, PN 25	Acero inox.
65-5-FECP-10	qp 400,0 m³/h, 600 mm x DN250, PN 25	Acero inox.
65-5-FFCP-10	qp 600,0 m³/h, 500 mm x DN200, PN 25	Acero inox.
65-5-FFCR-10	qp 600,0 m³/h, 600 mm x DN250, PN 25	Acero inox.
65-5-FGCR-10	qp 1000,0 m³/h, 600 mm x DN250, PN 25	Acero inox.
65-5-FGDS-10	qp 1000,0 m³/h, 500 mm x DN300, PN 16	Acero inox.