

MULTICAL® 403 Tarjetas de comunicación



HC-003-10	Salida serial + 2 entradas de pulsos (A, B)
HC-003-11	Salida serial + 2 salidas de pulsos (C, D)
HC-003-20	M-Bus configurable + 2 entradas de pulsos (A, B)
HC-003-21	M-Bus configurable + 2 salidas de pulsos (C, D)
HC-003-22	M-Bus configurable con Thermal Disconnect*
HC-003-30	Wireless M-Bus, configurable, 868 MHz + 2 entradas de pulsos (A, B)
HC-003-31	Wireless M-Bus, configurable, 868 MHz + 2 salidas de pulsos (C, D)

Nuevo

HC-003-40	2 salidas analógicas 0/4-20mA*
HC-003-50	Emisor de radio baja potencia Kamstrup + 2 entradas de pulsos (A, B)
HC-003-66	BACnet MS/TP (RS-485) + 2 entradas de pulsos (A, B)*
HC-003-67	ModBus RTU (RS-485) + 2 entradas de pulsos (A, B)*

Nuevo

* requiere alimentación a red (220V/24V) en el integrador MULTICAL®

MULTICAL® 403 Opciones de alimentación



HC-993-02	Pila de litio, D-cell 3,6 V
HC-993-07	230 VAC alimentación
HC-993-08	24 VAC alimentación
HC-993-09	Batería 2xAA