

MULTICAL® 403. Contador de Calorías Compacto. Incluye:



- * Integrador MULTICAL® 403
- * Caudalímetro ultrasónico ULTRAFLOW® para CALOR (15°C - 130°C). Según listado abajo.
- * Cable de conexión entre caudalímetro e integrador de 1,5m. No se puede alargar ni desconectar. No es modificable.
- * Alimentación (a escoger entre Batería 2xAAA, Pila de Litio, 230 VAC ó 24 VAC)
- * 2 sondas de temperatura Pt500 de 1,5m (con sus correspondientes 2 vainas o 2 portasondas)
- * Puerto óptico para lectura de registros históricos
- * Soporte plano para instalación del integrador en pared (si no se desea montar sobre caudalímetro)
- * Cumple con la normativa MID (caudalímetro, integrador y sondas). **R.D. 244/2016.**

403x10xxxxxxxx qp 0,6 m³/h, 110 mm x G¾", PN 16/25

403x30xxxxxxxx qp 0,6 m³/h, 190 mm x G1", PN 16/25

403x40xxxxxxxx qp 1,5 m³/h, 110 mm x G¾", PN 16/25

403x50xxxxxxxx qp 1,5 m³/h, 165 mm x G¾", PN 16/25

403x60xxxxxxxx qp 1,5 m³/h, 110 mm x G1", PN 16/25

Nuevo

403x70xxxxxxxx qp 1,5 m³/h, 130 mm x G1", PN 16/25

403x90xxxxxxxx qp 1,5 m³/h, 190 mm x G1", PN 16/25

403xA0xxxxxxxx qp 2,5 m³/h, 130 mm x G1", PN 16/25

403xB0xxxxxxxx qp 2,5 m³/h, 190 mm x G1", PN 16/25

403xD0xxxxxxxx qp 3,5 m³/h, 260 mm x G1¼", PN 16/25

403xF0xxxxxxxx qp 6,0 m³/h, 260 mm x G1¼", PN 16/25

403xG0xxxxxxxx qp 6,0 m³/h, 260 mm x DN25, PN 25

403xH0xxxxxxxx qp 10,0 m³/h, 300 mm x G2", PN 16/25

403xJ0xxxxxxxx qp 10,0 m³/h, 300 mm x DN40, PN 25

403xK0xxxxxxxx qp 15,0 m³/h, 270 mm x DN50, PN 25